

Informații despre produs



2875ZAP125P30-11 LEFT

EAN 4031582365320

Rolă pentru bandă rulantă cu blocare laterală automată, roată flanșă cu un rând de bile, utilizare pe partea dreaptă sau stângă, Furcă din tablă din oțel, ambutisată, zincată, cap pivotant cu rulment pe două rânduri de bile, axul roții cu șurub și piuliță, Jantă din material plastic, suprafața de rulare din poliuretan, cu capace de protecție, rulment de precizie.

Destinat pentru următoarele mărimi ai benzii: lățime pistă: aprox. 2,75 mm, lățime canal aprox. 5,7 mm, adâncime canal > de 10 mm.

Îndrumare:

Capacitate 100 kg pe rolă pe podele nivelate și sigure, 40 kg pe rolă pe eșafodaje. Folosirea pe podele denivelate, în aer liber (gropi, etc.) poate afecta durata de viață a roților. Capacitate 80 kg pe rolă pe podele nivelate și sigure, 40 kg pe rolă pe eșafodaje. Conform EN1929 numai roțile cu diametrul rolei de minim 120 mm se pot folosi pe eșafodaj.



Date Tehnice

Diametrul roții	125 mm
Suprafață rulare	32 mm
Alezaj central	11 mm
Deviație de la ax	40 mm
Diametrul de pivotare	205 mm
Înălțime totală	153 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12530
Greutate	0.886 kg
Raza de pivotare	102.5 mm
Sarcină dinamică	100 kg
Sarcină statică	200 kg

Rezistență la rulare	+	+	+	+	+
Zgomot de mișcare	+	+	+	+	+
Uzare	+	+	+	+	+
Protecție împotriva ruginii	+	+	+	+	+

2875ZAP125P30-11 LEFT

EAN 4031582365320

