

Informații despre produs



3479UFR125P70 L1-11

EAN 4031582358230

Rolă pivotantă cu blocare centralizată, Furcă din tablă din oțel, ambutisată, zincată, cap pivotant cu rulment pe două rânduri de bile, axul roții cu șurub și piuliță. Mecanismul de blocare este acționat prin camă printr-o pedală. Pedala rămâne în poziția blocată, ea trebuie acționată din nou pentru a readuce bolțul frânei în poziția 0 (inițială).

Gaura camei paralelă cu latura lungă a plăcii de prindere, diametrul 11mm

Jantă din poliamidă suprafață de rulare cauciuc elastic gri non-marking, rulment de precizie cu colivie cu ace



Date Tehnice

Diametrul roții	125 mm
Suprafață rulare	40 mm
Mărimea plăcii	105 x 85 mm
Găuri de prindere	80/77 x 60 mm
Gaură	9 mm
Deviație de la ax	40 mm
Diametrul de pivotare	205 mm
Înălțime totală	155 mm
Temperatura	- 20 / + 80 °C
Standard	EN 12532
Greutate	1.252 kg
Raza de pivotare	102.5 mm
Sarcină dinamică	250 kg
Sarcină statică	500 kg

Rezistență la rulare	+	+	+	+	+
Zgomot de mișcare	+	+	+	+	+
Uzare	+	+	+	+	+
Protecție împotriva ruginii	+	+	+	+	+

3479UFR125P70 L1-11

EAN 4031582358230

