

# Informații despre produs



## 3875ZJJ160P63 RIGHT

EAN 4031582307771

Rolă pentru bandă rulantă cu blocare laterală automată , Furcă din tablă din oțel, ambutisată, zincată, cap pivotant cu rulment pe două rânduri de bile, axul roții cu șurub și piuliță, Jantă din plastic  
Suprafață de rulare: TENTEprene (cauciuc termoplastic), cu apărători, rulment cu colivie cu ace.  
Destinat pentru următoarele mărimi ai benzii: lățime pistă: aprox. 2,75 mm, lățime canal aprox. 5,7 mm, adâncime canal > de 10 mm.

Îndrumare:

Capacitate 160 kg pe rolă pe podele nivelate și sigure, 40 kg pe rolă pe eșafodaje. Folosirea pe podele denivelate, în aer liber (gropi, etc.) poate afecta durata de viață a roților.



### Date Tehnice

Diametrul roții	160 mm
Suprafață rulare	40 mm
Mărimea plăcii	137 x 105 mm
Găuri de prindere	105 x 80/75 mm
Gaură	11 mm
Deviație de la ax	55 mm
Diametrul de pivotare	240 mm
Înălțime totală	191 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12532
Greutate	2.063 kg
Rigiditatea suprafeței de rulare	A 87 Shore
Sarcină dinamică	160 kg
Sarcină statică	320 kg

Rezistență la rulare	+	+	+	+	+
Zgomot de mișcare	+	+	+	+	+
Uzare	+	+	+	+	+
Protecție împotriva ruginii	+	+	+	+	+

## 3875ZJJ160P63 RIGHT

EAN 4031582307771

