

Informații despre produs



3944UAC125R36-32S30

EAN 4031582382549

Role pivotante cu blocare totală sau pe direcție, centralizată, Furcă din tablă din oțel, ambutisată, rulment de precizie în capul de pivotare, înveliș sintetic, bolț cu alezaj pentru țeavă profil, versiunea scurtă.

Janta din poliamidă, suprafața de rulare din poliuretan, rulment de precizie INOX, lavabil
Rolele lavabile trebuie să fie etanșate în zona de montare de către producătorul paturilor de spital.

Date Tehnice

Diametrul roții	125 mm
Suprafață rulare	12 mm
Lățimea rolei	62 mm
Diametru bolț	32 mm
Lungime bolț	50 mm
Deviație de la ax	37.5 mm
Diametrul de pivotare	200 mm
Înălțime totală	150 mm
Temperatura	- 30 / + 80 °C
Standard	EN 12531
Raza de pivotare	100 mm
Rigiditatea suprafeței de rulare	D 40 Shore
Sarcină dinamică	125 kg
Sarcină statică	250 kg



Rezistență la rulare	+	+	+	+	+
Zgomot de mișcare	+	+	+	+	+
Uzare	+	+	+	+	+
Protecție împotriva ruginii	+	+	+	+	+