

# Informații despre produs



## 8671TOO125P63

EAN 4031582313574

Role pivotante cu blocare pe direcție, furcă din oțel inoxidabil, bile pe două rânduri, axul roții cu șurub și piuliță, sistem de prindere tip placă.

Roată din poliamidă pentru sarcini mari, rulment plan (bucșă antifricțiune)

Îndrumare:

La această rolă se poate atașa sistem de blocare pe direcție, care însă trebuie comandat separat.



### Date Tehnice

Diametrul roții	125 mm
Suprafață rulare	50 mm
Mărimea plăcii	140 x 110 mm
Găuri de prindere	105 x 80/74 mm
Gaură	11 mm
Deviație de la ax	59 mm
Diametrul de pivotare	332 mm
Înălțime totală	164 mm
Temperatura	- 40 / + 80 °C
Standard	EN 12532
Greutate	2.365 kg
Rigiditatea suprafeței de rulare	D 75 Shore
Sarcină dinamică	700 kg
Sarcină statică	1400 kg

Rezistență la rulare	+	+	+	+	+
Zgomot de mișcare	+	+	+	+	+
Uzare	+	+	+	+	+
Protecție împotriva ruginii	+	+	+	+	+

# Informații despre produs



## 8671TOO125P63

EAN 4031582313574

