

Informații despre produs



9682ITP150P63 Flat

EAN 4031582315943

Role pivotante cu blocare totală, pedala în direcția de rulare, furcă sudată din oțel gros, zincată, rulment cu bile și rulment cu role conice în cap, șurub direcție cu piuliță autoblocantă, niplu gresor, axul roții cu șurub și piuliță, sistem de prindere tip placă.

Jantă din aluminiu, suprafață de rulare din poliuretan, rulment de precizie



Date Tehnice

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Diametrul roții | 150 mm |
| Suprafață rulare | 50 mm |
| Mărimea plăcii | 135 x 110 mm |
| Găuri de prindere | 105 x 80/75 mm |
| Gaură | 11 mm |
| Deviație de la ax | 58 mm |
| Diametrul de pivotare | 182 mm |
| Înălțime totală | 200 mm |
| Temperatura | - 20 / + 60 °C |
| Standard | EN 12532 |
| Greutate | 4.497 kg |
| Rigiditatea suprafeței de rulare | A 92 Shore |
| Sarcină dinamică | 650 kg |
| Sarcină statică | 1300 kg |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|---|---|---|---|
| Rezistență la rulare | + | + | + | + | + |
| Zgomot de mișcare | + | + | + | + | + |
| Uzare | + | + | + | + | + |
| Protecție împotriva ruginii | + | + | + | + | + |

9682ITP150P63 Flat

EAN 4031582315943

