

# Informații despre produs



## 9682SEP160P63

EAN 4031582364668

Role pivotante cu blocare totală, pedala în direcția de rulare, furcă sudată din oțel gros, zincată, rulment cu bile și rulment cu role conice în cap, șurub direcție cu piuliță autoblocantă, niplu gresor, axul roții cu șurub și piuliță, sistem de prindere tip placă.

Jantă din tablă din oțel, ambutisată, sudată și vopsită, cauciuc negru vulcanizat, rulment de precizie



### Date Tehnice

Diametrul roții	160 mm
Suprafață rulare	50 mm
Mărimea plăcii	135 x 110 mm
Găuri de prindere	105 x 80/75 mm
Gaură	11 mm
Deviație de la ax	58 mm
Diametrul de pivotare	143.6 mm
Înălțime totală	205 mm
Temperatura	- 20 / + 85 °C
Standard	EN 12533
Greutate	5.228 kg
Rigiditatea suprafeței de rulare	A 67 Shore
Sarcină dinamică	450 kg
Sarcină statică	900 kg

Rezistență la rulare	+	+	+	+	+
Zgomot de mișcare	+	+	+	+	+
Uzare	+	+	+	+	+
Protecție împotriva ruginii	+	+	+	+	+

# Informații despre produs



## 9682SEP160P63

EAN 4031582364668

