

Informații despre produs



9682SEP200P63

EAN 4031582364637

Role pivotante cu blocare totală, pedala în direcția de rulare, furcă sudată din oțel gros, zincată, rulment cu bile și rulment cu role conice în cap, șurub direcție cu piuliță autoblocantă, niplu gresor, axul roții cu șurub și piuliță, sistem de prindere tip placă.

Jantă din tablă din oțel, ambutisată, sudată și vopsită, cauciuc negru vulcanizat, rulment de precizie



Date Tehnice

Diametrul roții	200 mm
Suprafață rulare	50 mm
Mărimea plăcii	135 x 110 mm
Găuri de prindere	105 x 80/75 mm
Gaură	11 mm
Deviație de la ax	59 mm
Diametrul de pivotare	143.6 mm
Înălțime totală	245 mm
Temperatura	- 20 / + 85 °C
Standard	EN 12533
Greutate	5.672 kg
Rigiditatea suprafeței de rulare	A 67 Shore
Sarcină dinamică	500 kg
Sarcină statică	1000 kg

Rezistență la rulare	+	+	+	+	+
Zgomot de mișcare	+	+	+	+	+
Uzare	+	+	+	+	+
Protecție împotriva ruginii	+	+	+	+	+

Informații despre produs



9682SEP200P63

EAN 4031582364637

