

# Informații despre produs



## 9942ITP125P63 SH80

EAN 4031582365771

Role pivotante cu blocare totală, pedala în direcția de rulare, furcă din tablă din oțel, ambutisată, zincată, cap pivotant cu rulment de precizie, etanșat, axul roții cu șurub și piuliță, sistem de prindere tip placă. Jantă din aluminiu, suprafață de rulare din poliuretan, rulment de precizie



### Date Tehnice

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Diametrul roții                  | 125 mm         |
| Suprafață rulare                 | 50 mm          |
| Mărimea plăcii                   | 137 x 105 mm   |
| Găuri de prindere                | 105 x 80/75 mm |
| Gaură                            | 11 mm          |
| Deviație de la ax                | 55 mm          |
| Diametrul de pivotare            | 310 mm         |
| Înălțime totală                  | 178 mm         |
| Temperatura                      | - 20 / + 60 °C |
| Standard                         | EN 12532       |
| Greutate                         | 5.333 kg       |
| Rigiditatea suprafeței de rulare | A 80 Shore     |
| Sarcină dinamică                 | 750 kg         |
| Sarcină statică                  | 1500 kg        |

|                             |   |   |   |   |   |
|-----------------------------|---|---|---|---|---|
| Rezistență la rulare        | + | + | + | + | + |
| Zgomot de mișcare           | + | + | + | + | + |
| Uzare                       | + | + | + | + | + |
| Protecție împotriva ruginii | + | + | + | + | + |

# Informații despre produs



## 9942ITP125P63 SH80

EAN 4031582365771

