

# Informații despre produs



## LINEA

### 5944UAC125R36-32S30 CC R9002

EAN 4031582382839

Role pivotante cu blocare totală sau pe direcție, centralizată, furcă din poliamidă, rulment de precizie cu bile la guler, bolt cu alezaj pentru țevă profil, versiunea scurtă.

Janta din poliamidă, suprafața de rulare din poliuretan, rulment de precizie INOX, lavabil  
Furcă cu sistem integrat de agățare din poliuretan a cablului.

Îndrumare:

Rolele lavabile trebuie să fie etanșate în zona de montare de către producătorul paturilor de spital.



#### Date Tehnice

Diametrul roții	125 mm
Suprafață rulare	15 mm
Lățimea rolei	71 mm
Diametru bolt	32 mm
Lungime bolt	50 mm
Deviație de la ax	40 mm
Diametrul de pivotare	205 mm
Înălțime totală	130 mm
Temperatura	- 10 / + 40 °C
Standard	EN 12531
Greutate	0.935 kg
Raza de pivotare	102.5 mm
Sarcină dinamică	150 kg
Sarcină statică	300 kg

Rezistență la rulare	+	+	+	+	+
Zgomot de mișcare	+	+	+	+	+
Uzare	+	+	+	+	+
Protecție împotriva ruginii	+	+	+	+	+

# Informații despre produs



## LINEA

**5944UAC125R36-32S30 CC R9002**

EAN 4031582382839

